



Laterales bastidor chapado o chapa plegada.



Remolque doble basculante, portón hidráulico.

FABRICACIÓN  
a medida de las  
necesidades del  
CLIENTE



Pintado en cabina secado de horno y tratamiento especial anticorrosión.



Bañera acero inoxidable con doble basculante.



# remolques de un eje



Cisternas en poliéster, acero inoxidable, acero galvanizado, acero pintado.



Remolque multigancho en uno y dos ejes, diferentes contenedores.

## equipos de serie

- ▣ Cadena de seguridad en lanza.
- ▣ Freno hidráulico y estacionamiento.
- ▣ Depósito de agua.
- ▣ Cajón de herramientas.
- ▣ Portón de inercia y cierre automático.
- ▣ Doble piloto trasero.
- ▣ Equipo basculación con un cilindro.

## equipos opcionales

- ▣ Portón apertura hidráulica.
- ▣ Uña de cierre hidráulica.
- ▣ Sobre cartolas.
- ▣ Toldo corredero tipo camión (bañeras).
- ▣ Doble fondo (bañeras).
- ▣ Diferentes neumáticos.
- ▣ Eje curvo macizo altura especial.
- ▣ Rueda de repuesto.
- ▣ Otras opciones consultar.

Variante	Medidas caja	Capacidad m <sup>3</sup>	MTMA	Neumáticos de serie
V6	2900 X 2100 X 1000	6 m <sup>3</sup>	6000 kg.	
V2	3200 X 1900 X 1000	6 m <sup>3</sup>	6100 kg.	8.25 - 15 14 Pr 245/70 R19.5
Tipo	3600 X 1900 X 1050	7 m <sup>3</sup>	7200 kg.	
V1	4000 X 2000 X 1050	8.40 m <sup>3</sup>	9850 kg.	
V9	4250 X 2400 X 1050	10.000 m <sup>3</sup>	10.000 kg.	385/65 R19.5 305/70 R22.5
V10	4500 X 2400 X 1050	10.000 m <sup>3</sup>	10.000 kg.	

Distribuidor: