



REMOLQUES AGROBELLON

MAQUINARIA AGRICOLA

**Fabricación
a medida
según las
necesidades
del cliente**


**Remolques con
carrocerías de:**

- ▶ Bañera pintada
- ▶ Bañera inoxidable
- ▶ Bañera aluminio

**Diseños rectos,
cónicos o redondos**



Portón de apertura hidráulica



Apoyo hidráulico



Deposito de agua y cajón



Escalera exterior



**Remolques con
carrocerías de
laterales plegados o
bastidores de tubo**





Equipamiento de serie:

- ▶ Cadena de seguridad en lanza
- ▶ Freno hidráulico y estacionamiento
- ▶ Depósito de agua
- ▶ Cajón de herramientas
- ▶ Equipo basculación con un cilindro
- ▶ Portón de inercia y cierre automático (bañeras)
- ▶ Escalera interior y exterior (bañeras)



Equipamiento opcional:

- ▶ Portón de apertura hidráulica.
- ▶ Uñas de cierres hidráulicas.
- ▶ Sobre cartolas.
- ▶ Toldo corredero tipo camión (bañeras).
- ▶ Diferentes neumáticos.
- ▶ Eje direccional.
- ▶ Basculación por equipo omega.
- ▶ Rueda de repuesto.
- ▶ Otras opciones, consultar.



Variante	Medidas caja	Capacidad m ³	MTMA	Neumáticos de serie
V1	4500 x 2400 x 1200	13,00 m ³	12.000 kg.	265/70R19,5
V2	5000 x 2400 x 1200	14,40 m ³	12.000 kg.	285/70R19,5
V3	5300 x 2400 x 1200	15,00 m ³	15.000 kg.	
V4	5700 x 2400 x 1200	16,40 m ³	18.000 kg.	
V15	6000 x 2400 x 1200	17,30 m ³	20.000 kg.	385/55R19,5
V17	6500 x 2400 x 1200	18,70 m ³		
V18	7000 x 2400 x 1200	20,00 m ³		
V19	7500 x 2400 x 1200	21,60 m ³		
V20	8000 x 2400 x 1200	23,00 m ³		

DISTRIBUIDOR:



REMOLQUES
AGROBELLON
 MAQUINARIA AGRICOLA

Ctra. La Solana, s/n • 13230 MEMBRILLA (Ciudad Real) España
 Teléfono y Fax (+34) 926 637 151 • email: remolques@agrobellon.es
www.agrobellon.es



**BAÑERA
ACERO PINTADO**



Caja Monobloc de alta resistencia y gran acabado.



FABRICACIÓN
a medida de las
necesidades del
CLIENTE

**REMOLQUE
DE LATERALES**

Laterales en bastidor chapado o chapa plegada.



**ESPECIAL
ÁRIDOS**

Pintado en cabina con secado de horno y tratamiento especial antioxidantes.



**PUENTE EN PILARES
BARRAS CADENAS**

Chasis fabricado con doble U para obtener mayor resistencia y elasticidad.



Suspensión.



Portón de inercia.



Portón hidráulico.



Grifo salida líquido y
baberos.



Portón mixto
hidráulico.



Portón mixto.



Equipo omega.



☑ Bañera de acero inoxidable

remolques de dos ejes tandem



PLATAFORMA CON LATERAL

Equipo tandem agrícola o industrial.



PLATAFORMA DOBLE LATERAL

Mozo hidráulico con bomba manual.

Variante	Medidas caja	Capacidad m ³	MTMA	Neumáticos de serie
V1	4500 x 2400 x 1200	13.00 m ³	12.000 Kg.	265/70 R19.5
V2	5000 x 2400 x 1200	14.40 m ³	12.000 Kg.	385/55 R19.5 385/65 R22.5
V3	5300 x 2400 x 1200	15.00 m ³	15.000 Kg.	
V4	5700 x 2400 x 1200	16.40 m ³	18.000 Kg.	
V15	6000 x 2400 x 1200	17.30 m ³	20.000 Kg.	
V17	6500 x 2400 x 1200	18.70 m ³	20.000 Kg.	
V18	7000 x 2400 x 1200	20.00 m ³	20.000 Kg.	
V19	7500 x 2400 x 1200	21.60 m ³	20.000 Kg.	
V20	8000 x 2400 x 1200	23.00 m ³	20.000 Kg.	

equipos de serie

- ☑ Cadena de seguridad en lanza.
- ☑ Freno hidráulico y estacionamiento.
- ☑ Depósito de agua.
- ☑ Cajón de herramientas.
- ☑ Portón de inercia y cierre automático.
- ☑ Faro rotativo.
- ☑ Doble piloto trasero.
- ☑ Escalera exterior.
- ☑ Equipo basculación con un cilindro.

equipos opcionales

- ☑ Portón apertura hidráulica.
- ☑ Uña de cierre hidráulica.
- ☑ Sobre cartolas.
- ☑ Toldo corredero tipo camión (bañeras).
- ☑ Doble fondo (bañeras).
- ☑ Diferentes neumáticos.
- ☑ Eje curvo macizo altura especial.
- ☑ Basculación por equipo omega.
- ☑ Rueda de repuesto.
- ☑ Otras opciones consultar.

Distribuidor: