



Dipperfox 850 Pro Distrugătorul de cioate

Dimensiuni	metric	imperial
Diametrul de lucru	850 mm	33,5 in
Adâncimea de lucru (de la sol)	900 mm	35,4 in
Presiunea hidraulică	180- 350 bar	2610-5076 PSI
Debitul hidraulic min - max	110- 220 L/min	29-58 gpm
Masa ('greutate')	575 kg	1267 lb

Cerințe pentru excavatorul purtător

Masa excavatorului	14- 30 tons	30 800-66 000 lb
Puterea motorului excavatorului	74- 130 kW	100-176 hp

Cutie de viteze

reductor planetar cu 2 trepte

Cuplu treapta 1-a	43000 Nm	31700 ft lbf
Turație treapta 1-a	30 RPM*	30 RPM*
Cuplu treapta 2-a	21000 Nm	15500 ft lbf
Turație treapta 2-a	60 RPM*	60 RPM*

*Testat @ 230l/min and 280bar

Performanțe

Cioate pe oră	până la 180	up to 180
Timp mediu per buturugă	20 sec	20 sec
Pasul de așchiere	40-50 mm	1.57 - 1.96 in

Consumabile

Lame interschimbabile (2 muchii)	+	+
Șurub central interschimbabil	+	+

Cuplaje hidraulice

Tur și retur	M 36 x 2 (filet metric)	M 36 x 2 (filet metric)
Tur și retur	M 36 x 2 (filet metric)	M 36 x 2 (filet metric)
Supapă retur anti drenare	M 22 x 1,5 (filet metric)	M 22 x 1,5 (filet metric)