



Distrugătorul de cioate DipperFox 600

Dimensiuni

	metric	imperial
Diametrul de lucru	600 mm	23,62 in
Adâncimea de lucru - de la suprafață	700mm	27,56 in
Presiunea de lucru	150- 250bar	2,175- 3629 PSI
Debit min-max	65- 150 l/min	17- 39 gpm
Masă ('greutate')	285 kg	628 LB

Cerinte pentru utilajul purtător

Excavator (EXC)

Mărimea excavatorului (EXC)	6- 14 tone	6- 14 tone
Puterea motorului excavatorului (EXC)	35-83 kW	47- 111 CP

BuldoExcavator (BHL)

Mărimea buldo-excavatorului (BHL)	6- 10 tone	6- 10 tone
Puterea motorului b-excavatorului (BHL)	50-80 kW	67- 107 CP

Încărcător Compact (CTL)

Mărimea încărcătorului compact (CTL)	2-6 tone	2-6 tone
Puterea motorului încărcătorului (CTL)	40-80 kW	54- 107 CP

Robot tip 'Skid Steer (SLL)

Mărimea robotului / skid steer (SLL)	2-6 tone	2-6 tone
Puterea motorului robotului (SLL)	40-80 kW	54- 107 CP

Reductor

	2-speed planetary gearbox	2-speed planetary gearbox
Cuplu treapta 1-a	16900 Nm	12465 ft lbf
Turație treapta 1-a	37 RPM	37 RPM
Cuplu treapta 2-a	10800 N	7966 ft lbf
Turație treapta 2-a	57 RPM*	57 RPM*

Performanță

Cioate pe oră	up to 60	up to 60
Timp mediu per buturugă	ca 60 sec	ca 60 sec
Pasul de așchiere	5- 15 mm	0,2- 0,59 in

*tested 220bar and 100 l/min

Consumabile

Lame interschimbabile (2 muchii)	+	+
Șurub central interschimbabil	+	+

Cuple hidraulice

Tur și retur	M 30 x 2	3/4"
Tur și retur	M 30 x 2	3/4"
Supapă retur anti drenare	M 22 x 1,5	1/2"