















# Dipperfox 850 PRO Utilajul suprem pentru îndepărtarea cioatelor



Maxim de productivitate la  
220 litri/min & 300 bar

## DipperFox dintr-o privire

-  De 10 ori mai rapid decât alte metode folosite la îndepărtare a buturugilor / cioatelor
-  Fără resturi lăsate în urmă - lemnul măcinat este folosit ca îngrășământ pentru sol
-  Poate fi folosit cu orice excavator între 14 și 30 de tone
-  Reglare automată a turației / cuplului – angrenaj planetar cu 2 trepte încorporat, cu o durată lungă de viață)
-  Fără energie electrică, fără cabluri de conectat – funcționare complet hidraulică
-  Unitatea poate fi stocată în condiții de exterior – fără electronică sensibilă, fără coroziune pe contacte
-  Consumabile fixate cu șuruburi – lame de tăiere cu două tășuri, șurub)
-  Ușor de întreținut – ciclu lung de schimbare a uleiului: 250 de ore de funcționare
-  Greutatea redusă (575 kg / 1267 lb) permite transportul Dipperfox 850 la șantier cu camion cu platformă de ridicare sau remorcă auto
-  Poluare redusă, comparativ cu alte tipuri de freze – protejează operatorul, mediul și protejează oamenii din jurul locului de muncă
-  Unic în clasa sa – tehnologie brevetată
-  Dezvoltat și proiectat de operatori de excavator, cu peste 20 de ani de experiență în managementul flotei de excavatoare