



ENGUIX, S.L.

WWW.ENGUIX.COM

GEPETTO CONSULT www.gepetto-consult.ro info@gp2.ro

Atomizator pe roti Dinamic tip maslini



Model Serie

A. Grup de aer

- Ventilator 910 Ø cu 10 straturi de duraluminiu cu pas variabil de 30 la 45°.
- Ambreiaj centrifugal cu 3 elemente.
- Multiplicator robust pina la 65 cp cu 2 viteze si punct mort.
- Sistem de mare productie de aer. Rotor aerodinamic cu forta de 75 mm cu reglare prin galerii.
- 14 Jeturi duble antipicatura.
- Deflector metalic.
- Arce inoxidabile.
- Gratie de protectie interior si exterior.

B. Comanda electronica FD 2200.

C. Pompa volumetrica

- FDR-1203 cu 3 membrane, 120 l/min. si 50 Atm. de presiune. (La modelul 1500 l, 2000 l si 3000 l)

D. Bazin de poliester intarit cu masurator vertical de nivel. Capac cu valvula si filtru cu sac. Bazin aditional de 16 litri pentru curatenie sanitara. La 3000l. bazin cu rupe-valuri.

E. Sasiu Suport in partea superioara din spatele bazinului. Protector inferior del grupo de aire. Parachoques extraibles. Rueda de apoyo regulable. Cirlig. Ax latime speciala maslini 1700 mm. La 2000 si 3000l doua platforme pentru accesul usora la partea superioara a bazinului.

F. Filtre 1 filtru la intrarea in cuva. 1 filtru de aspiratie. 2 filtre de presiune cu 5 iesiri auto-autocuratire cu robinete in spate pentru tratament cu pistol.

G. Agitare dubla ce garanteaza o agitatie eficienta atat la jumatate cit si la joasa presiune si tripla la 3000 l.

H. Transmisie omocinetica intro parte 1R6 091

I. Hidroincarcator anti - contaminant.

J. Frine Sistem de frine pe loc normal si de serviciu cu piston hidraulic la toate capacitatele.

K. Alte optiuni Agitator de produs sub forma de praf. Lumini in spate.

Cod	Capacitate
FEAADO1591120	Olivo 1500 litri
FEAADO2091120	Olivo 2000 litri
FEAADO3091120	Olivo 3000 litri

Roti: 10.0/75/15 la 1500 l; 11.5/80/15.3 la 2000 si 3000l.