



ENGUX, S.L.

[WWW.ENGUX.COM](http://WWW.ENGUX.COM)

GEPETTO CONSULT [www.gepetto-consult.ro](http://www.gepetto-consult.ro) [info@gp2.ro](mailto:info@gp2.ro)

## Atomizator pe roti Selec S

### Model serie

#### A- Grup de aer

- Ventilator 910 Ø cu 10 straturi de duraluminiu cu pas variabil de 30 la 45°.
- Ambreiaj centrifugal cu 3 elemente.
- Multiplicator robust pina la 65 c.p. cu 2 viteze si punct mort.
- 14 jeturi duble anticipatura
- Sistem de productie de aer *turbo ventilat* care se aduna la partea inferioara si este repartizat in totalitate de arc prin canalul de jos ,forta aerodinamica de difusie de 75 mm cu reglare prin galerii.
- Deflector de 10 straturi in aspiratie cu pas variabil.
- Rotor telescopic reglabil cu forta aerodinamica cu sistem de reglare prin galerii si fixare mecanica.
- Arce inoxidabile
- Graturii de protectie interior si exterior.



**B- Comanda** FD Hidromatica sincronizata, cu manometro ce permite o reglare excelenta atit in inalta cit si in joasa presiune.

#### C- Pompa

- FDR-1053 cu 3 membranes, 105 l/min. si 50 Atm de presiune (in modelul 1000/1500/2000 litri)
- FDR-1203 cu 3 membrane, 120 l/min. si 50 atm de presiune. (in modelul 3000 litri)

**D-** Bazin de poliester intarit cu masurator vertical de nivel y masurator mecanic circular de nivel. Capac rabatabil si filtru de sac Bazin aditional pentru curatenie sanitara. In 2000 si 3000 l doua capace.

**E- Sasiu** suport in partea superioara din spatele bazinului. protector inferior al grupului de aer. Parasoc care se extrage. Contrafort pentru incarcare si cirlig cu tragere extensibila. Roata de sprijin reglabila. Perdea antifrunze.

**F- Filtre** 1 filtru la intrarea cuva. 1 filtru aspiratie. 2 filtre de presiune 5 iesiri auto curatire.

**G- Agitatie** dubla ce garanteaza o agitatie eficienta atit la jumatate cit si la joasa presiune. In 3000 l agitatie tripla.

**H- Transmisie** protejata 106-101.

**I- Hidroincarcator** anti contaminant.

**J- Frine:** sistem de frina de serviciu cu maneta, si de serviciu cu piston hidraulic in 3000 l.

Mai mult, atomizatorul de 3000 litri are incorporate doua platforme pentru accesul usor la partea superioara a bazinului, robinete in spate si bazin rupe-valuri

Cod	Capacitate
FEAAS31091105	Selec S 1000 litri
FEAAS31591105	Selec S 1500 litri
FEAAS32091105	Selec S 2000 litri
FEAAS33091120	Selec S 3000 litri

Roti: 10.0/80.12 la 1000l, 10.0/75/15.3 la 1500l si 2000l si 11.5/80/15.3 la 3000l.