



ENGUX, S.L.

WWW.ENGUX.COM

GEPETTO CONSULT www.gepetto-consult.ro info@gp2.ro

APARAT de pulverizat cu tub pe roti

Model serie

A- Grup de aer

- Centrifuga.
- Multiplicator robust cu 2 viteze si punct mort.
- Sistem cu dubla turbina de 470 Ø cu ambreiaj centrifugal cu 3 lovituri.
- Invelis cu linie aerodinamica cu fibra intarita injectata, cu interior si exterior neted.
- Reglare telescopica a inaltimi tubului.
- Gratii de protectie conform normativei europene.



B- Comanda FD Hidromatic sincronizata

ce permite o reglare excelenta atat in inalta cit si in joasa presiune.

C- Pompa volumetrica

- FDR-1053 cu 3 membrane, 105 l/min, si 50 atm de presiune. (La modelul 1000/1500/2000/3000 litri)

D- Bazin intarit, cu masurator vertical de nivel. Capac cu valvula si filtru cu sac
Bazin aditional de curatenie sanitara. La 2000 si 3000 doua capace, si la 3000l bazin cu rupe-valuri.

E- Sasiu Suport la partea superioara din spatele bazinului. Protector inferior al grupului de aer. Parasoc care se extrage. Scara pentru incarcare si cirlig cu tragere extensibila. Roata de sprijin reglabila.

F- Filtre 1 Filtru la intrarea in cuva. 1 Filtru aspiratie. 2 Filtre de presiune 5 iesiri auto curatabile cu robinete.

G- Agitatie dubla ce garanteaza o agitatie eficienta atat la jumătate cit si la joasa presiune. La 3000 l agitatie tripla.

H- Transmisie protejata 143-081.

I- Hidroincarcator anti contaminant.

J- Tub lung accesibil cu rotire 180° si inclinatie hidraulica tip Almería.

K- Frine sistem de frine de pe loc normal. La 3000 l prin piston hidraulic.

Cod	Capacitate
FENAC21047105	Tub00 litri
FENAC21547105	Tub00 litri
FENAC22047105	Tub00 litri
FENAC23047105	Tub00 litri

Cod	Descriere
FANA1200800	Diferenta turbina 500Ø tip Almería polietilena