



## GRAPA DE DISCURI SEMISUSPENDATA (ROTI CENTRALE)

MODEL SH



MODEL	NÚMAR DISCURI	DIAMETRU DISCURI	LATIME DE LUCRU (m)	LATIME TPTE. (m)	GREUTATE (kgs)	POTENTA NECESARA (cv)
SH-25-20-26	20	26" - 66 cm.	2,41	2,75	1.720	90-100
SH-25-20-28		28" - 71 cm.			1.780	
SH-25-22-26	22	26" - 66 cm.	2,66	2,95	1.865	100-110
SH-25-22-28		28" - 71 cm.			1.930	
SH-25-24-26	24	26" - 66 cm.	2,91	3,00	1.960	110-120
SH-25-24-28		28" - 71 cm.			2.030	
SH-25-26-26	26 No apta V.P.	26" - 66 cm.	3,16	3,60	2.070	120-130
SH-25-26-28		28" - 71 cm.			2.150	
SH-25-28-26	28 No apta V.P.	26" - 66 cm.	3,41	3,85	2.680	130-140
SH-25-28-28		28" - 71 cm.			2.760	
SH-25-30-26	30 No apta V.P.	26" - 66 cm.	3,66	4,10	2.885	140-150
SH-25-30-28		28" - 71 cm.			2.975	

**Modelele de 26, 28 si 30 discuri NU SUNT APTE PENTRU CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE**

**Distanta** intre discuri pentru toate modelele : 25 cm

Modelele cu sasiu rectangular tubular; aruncatura excéntrica; comanda hidrúlica pentru actiunea indistincta de la inchiderea sau deschiderea grapei, grupul din spate de roti pneumátice; sistemul de rotatie prevazut cu carcase autoaliniabile MONOBLOC cu rulmenti de bile protejati cu garnituri cu tripla suprapunere ce ELIMINA NECESITATEA DE PUS VASELINA (evitand orice posibilitate de intrare de pamant in interiorul ei).