



## GRAPA DE DISCURI SEMISUSPENDATA (CU ROTI IN SPATE)

MODEL SR



MODEL	NÚMAR DISCUR	DIAMETRU DISCURI	LATIME DE LUCRU(m)	LATIME TPTE. (m)	GREUTATE (kgs)	POTENTA NECESARA (cv)
SR-23-14-24	14	24" - 61 cm.	1,54	1,78	1060	60-65
SR-23-14-26		26" - 66 cm.			1145	
SR-23-16-24	16	24" - 61 cm.	1,77	2,02	1140	65-70
SR-23-16-26		26" - 66 cm.			1.225	
SR-23-18-24	18	24" - 61 cm.	2,00	2,26	1.210	70-75
SR-23-18-26		26" - 66 cm.			1.305	
SR-23-20-24	20	24" - 61 cm.	2,23	2,49	1.275	75-80
SR-23-20-26		26" - 66 cm.			1.380	
SR-23-22-24	22	24" - 61 cm.	2,46	2,72	1.520	80-85
SR-23-22-26		26" - 66 cm.			1.635	
SR-23-24-24	24	24" - 61 cm.	2,69	2,96	1.535	85-90
SR-23-24-26		26" - 66 cm.			1.660	
SR-23-26-24	26	24" - 61 cm.	2,92	3,20	1.680	90-95
SR-23-26-26		26" - 66 cm.			1.765	
SR-25-26-28	No apta V.P.	28" - 71 cm.			1.840	
SR-23-28-24	28	24" - 61 cm.	3,15	3,44	1.725	95-100
SR-23-28-26		26" - 66 cm.			1.815	
SR-25-28-28	No apta V.P.	28" - 71 cm.			1900	

Se poate suministra cu separatie intre discuri de 250 mm,  
Sasiul de separare de 250 mm este de **250 x 100 x 8 mm**

**MODELELE DE 26 SI 28 DISCURI NU SUNT APTE PENTRU CIRCULATIA PE DRUMURILE PUBLICE.**

Distanta intre discuri pentru toate modele este de 23 cm

Modelele cu sasiu rectangular tubular; aruncatura excéntrica; comanda hidráulica pentru actiunea indistincta de la inchiderea sau deschiderea grapei, grupul din spate de roti pneumátice; sistemul de rotatie prevazut cu carcasa autoaliniabile MONOBLOC cu rulmenti de bile protejati cu garnituri cu tripla suprapunere ce ELIMINA NECESITATEA DE PUS VASELINA (evitand orice posibilitate de intrare de pamant in interiorul ei).