

NOUL 633GC

633GC

NOU!



Libertatea de a taia betonul in orice situatii

Noul model 2007 de la ICS - 633GC impune standardele pentru ceea ce este posibil in tehnica portabila de taiere a betoanelor. Imbunatatit pentru a raspunde cerintelor extreme din domeniul constructiilor, noul 633GC combina toate avantajele functionale ale motoferastraului original cu o putere mai mult decat suficienta pentru ducerea la bun sfarsit a sarcinii si o mare fiabilitate ce permite taieri de lunga durata.

Pur si simplu nu exista un motoferastrau care sa satisfaca cu mai mare succes cerintele aparute in cadrul procesului de taiere.

Avantaje si utilizari

- taieri profunde de pana la 40 cm
- taieri cu colturi fara a depasi conturul
- utilizare sigura, fara recul
- taiere umeda, fara praf



NOU! Modelul

Caracteristici imbunatatite pentru 2007

- etansare speciala a motorului
- filtrarea imbunatatita a aerului
- aprindere electronica protejata contra umiditatii
- un nou design al manerului de pornire
- un nou canal de evacuare a prafului ce elimina posibilitatea blocarii starterului
- o mai buna izolare contra vibratiilor
- carcasa motorului mult mai durabila

Alegerea ferastraului

Pentru alegerea corecta a tipului de ferastrau nu se va lua in considerare doar adancimea de taiere sau necesitatile de putere, se va tine cont si de frecventa de utilizare. In acest sens consultati tabelul alaturat.

Greutate	12,5kg – cu lama si lant
Lungime sina	Pana la 40 cm
Turatia motorului	11500 ± 500 rpm, controlata mecanic 2500 – 2800 rpm, mers in gol
Putere motor	4,8 kW (6,5 CP) la 8700 rpm
Tip motor	Monocilindru, doi timpi, racit cu aer
Cilindree	101 cm ³
Viteza lant	25 m/s, mers in gol
Dimensiuni	L = 58 cm I = 35 cm h = 30 cm
Nivel de zgomot	102 dB @ 1 metru
Nivel de vibratii	8 m/s ² (maner fata)
Alimentare cu apa	Min 1,5 bar
Raport amestec combustibil	1 : 25 (ulei : benzina) *in functie de tipul uleiului
Capacitate rezervor	1 L; 12 – 15 min timp de lucru pe rezervor

