

Tocator Crengi A530



Diametre standard
maxim 130 mm



Caracteristici de baza

- Diametrul maxim al materialului de prelucrat: 130 mm
- Carcasa robusta, cu echipament silentios
- Jgheab de evacuare pivotant la 360 grade
- Trapa jgheab de evacuare ajustabila
- Propulsie hidraulica sincrona a rotilor de alimentare
- Controlul sigurantei cu o maneta de siguranta
- Control hidraulic al alimentarii < inapoi-inainte-stop >
- Controlul hidraulic al lungimii de taiere 5 – 20 mm
- Distanța dintre rolele de alimentare: 210 x 130 mm
- Disc taietor cu doua cutite ajustabile
- Diametru disc taietor 600 mm
- Grosime disc taietor 25 mm
- Gura de alimentare 1040 x 740 mm (latime x inaltime)
- Productivitate: cca. 12 mc / h



Masina conectata la priza de putere a tractorului

- prindere in trei puncte Cat. I
- sistem hidraulic (independent de cel al tractorului)
- priza de putere de 1000 rot/min

cod: **61501**

Varianta cu motor propriu

- sasiu – viteza maxima 80 km /h, fix
- motor Diesel Kubota de 16,8 KW (22,5 CP)
- dotat cu sasiu, propulsie, pornire electronica, baterie, contor de ore etc.
- cuplare a remorcii cu bolt sau cu sfera
- sistem de semnalizare
- montaj fix al sistemului de taiere
- rotita de suport

cod: **61502**



Accesorii (masina montata la priza de putere tractor)

cod: 61533	reductor (pentru 540 si 1000 rpm)
cod: 61982	arbore cardanic cu pozitie de mers in gol(doar pentru versiunea cu reductor)
cod: 61983	arbore cardanic cu roata libera si ambreiaj cu alunecare
cod: 61910	regulator automat de supraincarcare
cod: 61541	sistem hidraulic cu ulei 'Bio'
cod: 61577	culoare speciala (orice cod RAL)
cod: 61970	sistem semnalizare
cod: 61560	sasiu cu doua roti, 25 km/h, fix cuplaj cu bolt sau sfera inaltime reglabila a protapului rotita de sprijin (necesar reductor)
cod: 61562	sasiu cu doua roti, 80 km/h, fix cuplaj cu bolt sau sfera inaltime reglabila a protapului set de semnalizare (necesar reductor)

Accesorii (utilaj dotat cu motor propriu)

cod: 61541	sistem hidraulic cu ulei 'Bio'
cod: 61577	culoare speciala (orice cod RAL)
cod: 61568	unghi de rotire masa de lucru – 270°
cod: 61511	inaltime reglabila a protapului
cod: 61968	cuplaj (al remorcii) cu bolt
cod: 61969	cuplaj (al remorcii) cu sfera

Disponibil si ca model autopropulsat, pe senile

