

## Tocator Crengi A530 XL



Diametre standard  
maxim 150 mm



### Caracteristici de baza

- Diametrul maxim al materialului de prelucrat: 15 cm
- Carcasa robusta, cu echipament silentios
- Jgheab de evacuare pivotant la 360 grade
- Trapa jgheab de evacuare ajustabila
- Propulsie hidraulica sincrona a rotilor de alimentare
- Controlul sigurantei cu o maneta de siguranta
- Control hidraulic al alimentarii < inapoi-inainte-stop >
- Controlul hidraulic al lungimii de taiere 5 – 20 mm
- Distanța dintre rolele de alimentare: 210 x 150 mm
- Disc taietor cu doua cutite ajustabile
- Diametru disc taietor 600 mm
- Grosime disc taietor 25 mm
- Gura de alimentare 1040 x 740 mm (latime x inaltime)
- Productivitate: cca. 15 mc / h



### Masina conectata la priza de putere a tractorului

- prindere in trei puncte cat. I
- sistem hidraulic (independent de cel al tractorului)
- priza de putere de 1000 rot/min

cod: **61504**

### Varianta cu motor propriu

- sasiu – viteza maxima 80 km /h, fix
- **extrem de usor si ingust**
- motor Diesel Kubota de 25,7 KW (35 CP)
- **regulator automat de supraincarcare**

cod: **61502** sub 750 kg, fara frane  
pana la 1000 kg, cu frane



**Varianta cu autopropulsie, pe senile, fixa**

- extrem de ingusta, distanta intre urme: min. 750 mm
- motor Diesel Kubota de 23,1 KW (31 CP)
- dotat cu sasiu, propulsie, pornire electronica, baterie, contor de ore etc.
- gura de alimentare pliabila si demontabila
- **regulator automat de supraincarcare**



cod **61514**

**Accesorii (masina montata la priza de putere tractor)**

cod: <b>61533</b>	reductor (pentru 540 si 1000 rpm)
cod: <b>61982</b>	arbore cardanic cu pozitie de mers in gol (doar pentru versiunea cu reductor)
cod: <b>61983</b>	arbore cardanic cu roata libera si ambreiaj cu alunecare
cod: <b>61910</b>	regulator automat de supraincarcare
cod: <b>61541</b>	sistem hidraulic cu ulei 'Bio'
cod: <b>61577</b>	culoare speciala (orice cod RAL)
cod: <b>61970</b>	sistem semnalizare
cod: <b>61560</b>	sasiu cu doua roti, 25 km/h, fix cuplaj cu bolt sau sfera inaltime reglabila a protapului rotita de sprijin (necesar reductor)
cod: <b>61562</b>	sasiu cu doua roti, 80 km/h, fix cuplaj cu bolt sau sfera inaltime reglabila a protapului set de semnalizare (necesar reductor)

**Accesorii (utilaj dotat cu motor propriu)**

cod: <b>61541</b>	sistem hidraulic cu ulei 'Bio'
cod: <b>61577</b>	culoare speciala (orice cod RAL)
cod: <b>61568</b>	unghi de rotire masa de lucru – 270°
cod: <b>61511</b>	inaltime reglabila a protapului
cod: <b>61968</b>	cuplaj (al remorcii) cu bolt
cod: <b>61969</b>	cuplaj (al remorcii) cu sfera

**Accesorii (utilaj cu autopropulsie, pe senile)**

cod: <b>61507</b>	senile cu ecartament variabil
cod: <b>61508</b>	reazem hidraulic
cod: <b>61509</b>	cabina de comanda laterala
cod: <b>61510</b>	trolu (3 tone)
cod: <b>61541</b>	sistem hidraulic cu ulei 'Bio'
cod: <b>61577</b>	culoare speciala (orice cod RAL)